

# Exoil

LUBRIFIANT

## Huile Moteur 15W40 A3/B4

### Utilisation

Lubrifiant à base minérale conçue pour lubrifier une gamme très étendue de moteurs Diesel ou essence atmosphériques ou turbocompressés, en toutes saisons. Il assure de très bons démarrages à froid. Permet des intervalles de vidange jusqu'à 20.000/30.000 km, selon les constructeurs.

### Spécifications

ACEA A3/B4 (convient pour B3) – Api SL/CF – VW 505.00 – MB 229.3

### Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUED002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUED005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HUED030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUED060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUED208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUED999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

### Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

### **Données techniques**

Grade SAE.....	: 15W40
Indice de viscosité.....	: 133
Densité.....	: 0,886 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C.....	106
Viscosité cinématique à 100°C....	14