

# Exoil

LUBRIFIANT

## Huile ATF pour boîtes de vitesses automatiques

### Utilisation

L'huile ATF est un fluide hydraulique Type A Suffix A spécialement conçu pour la lubrifications des embrayages et boîtes de vitesses automatiques ou semi-automatiques. Cette huile est recommandée pour la lubrifications et toutes les transmissions automatiques à convertisseur de couple pour lesquelles le constructeur préconise l'emploi d'un fluide répondant à la performance Type A Suffix A. L'huile ATF convient pour la lubrification des boîtes de vitesses mécaniques MERCEDES-BENZ.

**Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.**

### Spécifications

AISIN-WARNER JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317 - ALLISON TES 295 - BMW ETL 7045E, ETL 8072B, LA 2634, LT 71141 - CHRYSLER: ATF +3 AND +4 - FIAT 9.55550-AV4 - FORD MERCON V, WSS-M2C922-A1 - GM DEXRON III-H, III G & IID - HONDA ATF Z-1 - HYUNDAI SP-III - MB 236.10, 236.11, 236.3, 236.5, 236.7 - NISSAN MATIC-K, MATIC-W PSA P/N Z 000169756 - TOYOTA TYPE T-IV - VW G 052 055, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 025

### Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUAF030	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUAF208	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUAF999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

### Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

### **Données techniques**

Indice de viscosité.....	184
Densité.....	0,849 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C.....	32,7
Viscosité cinématique à 100°C....	7,02